SUBERTRES – SUGHERO SPRUZZATO

SPECIALE COPERTURE

E' un intonaco con molteplici applicazioni nel settore delle costruzioni e dell'industria per le sue proprietà isolanti, impermeabilizzanti, adesive e decorative.

Applicazione: Pulire la zona da trattare. Mescolare prima dell'impiego ed aggiungere acqua (approx. 1/2 bicchiere in un fusto di 12Kg) secondo la fluidità desiderata.

Applicare SUBER TRES SPECIALE COPERTURE creando una prima mano che faccia da aggrappante e una seconda fino a raggiungere i 2,5 - 3 mm. di spessore.

Per raggiungere spessori superiori ripetere l'operazione una volta asciugato il primo strato (entro 2 o 3 giorni in dipendenza dal tipo di supporto, spessore e temperatura ambiente: vedere tabella dei tempi.

SUBER TRES SPECIALE COPERTURE può essere tinteggiato una volta secco. Contiene acqua senza solventi infiammabili e siliconi. SUBER TRES è ecologico al 90%. Le attrezzature, gli utensili e le mani si lavano facilmente con acqua prima dell'asciugatura.

DATI TECNICI

Temperatura d'applicazione
da - 5 a 45 °C

Asciugamento al tatto
60 minuti appross. (a 20°C)

Asciugamento totale
24-48 ore (strato di 3mm a 20°C)
sopra supporti porosi

Peso specifico
0,6 - 0,7 gr./cm³

Resistenza alla temperatura
da - 40 °C a + 200 °C

Contrazione di volume
8% appross.

Aderenza su cemento armato
11,50 Kg/mq

Dilatazione consentita
fra 30 e 33%

Residuo secco
70%

Resa
1,5 - 1,8 Kg/mq

Impermeabilità
100% idrorepellente

Traspirazione
75% traspirante

Conduttività termica
0,038 Kcal./hm°C