

SUBERTRES – SUGHERO SPRUZZATO

STUCCO

SUBER TRES STUCCO è un concentrato che, come principale differenza con lo SPECIALE COPERTURE E FACCIATE, si può anche manipolare con le mani durante la sua applicazione.

APPLICAZIONE: pulire la superficie da trattare, amalgamare la porzione da utilizzare ed introdurla nella zona da trattare usando le mani o la spatola per la sua finitura. SUBER TRES STUCCO può essere tinteggiato una volta secco, contiene acqua senza solventi infiammabili, non contiene siliconi. E' un prodotto ecologico al 90%. Le attrezzature, gli utensili e le mani si lavano facilmente con acqua prima dell'asciugatura.

DATI TECNICI

Temperatura d'applicazione
da - 5 a + 55 °C

Asciugamento al tatto
60 minuti appross. (a 20°C)

Asciugamento totale
24-48 ore sopra supporti porosi

Peso specifico
0,7 gr./cm³

Resistenza alla temperatura
da - 20 °C a + 250 °C

Aderenza su cemento
11,50 Kg/mq

Aderenza su cemento armato
11,50 Kg/mq

Dilatazione consentita
fra 22% e 26%

Residuo secco
70%

Impermeabilità
100% idrorepellente